




Ek Vit Andante Live Pure

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10036252 / EBGV36FD	Ytstruktur	borstad	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Fasning	2-sidig fas	Densitet	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Sorteringsgrad:	Andante	Antal slitsade toppskikt	1	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Ljust golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Produkt grupp	14 mm Plank 14mm Plank Castle	Stil	Nordic, Classic	PCP innehåll	NPD
Format	14mm Plank Castle	m² per paket	2,76	Brinell tal	38
Dimensioner	14 x 209 x 2200 mm	Bräddor per paket	6	Brytpunkt	NPD
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	21,5	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	0,129
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	138	Värmebeständighet (m²*K)/W	0,109
Sammansättning	5G Click	Paketer per pall	50	Prestanda klassificering	Class 1
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	1075	AAnti-glid prestanda	USRV 91
Behandling	Live Pure lack vit	EN Norm	EN 13489	GTIN kod	7035580174073
Färg	Vit	FSC claim	controlled sources		



www.blauer-engel.de/uz176



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.