

## брашированный, с фаской (2V) Артикул 10036715 / EBG836FD Структура поверхности 7%±2% с фаской (2V) >500 Дуб Плотность кг/м<sup>3</sup> Древесина Фаски Количество срощенных Классификация Andante Сортировка досок в коробке противопожарной защиты Солержание Тип продукта 3-х слойный паркет Светлые полы E1 формальдегида 14 mm Однополосная доска Nordic Classic $\leq 5 \times 10$ -6n Группа товаров 14mm Однополосная доска Содержание РСР Однополосная доска 14mm Количество м<sup>2</sup> в коробке 3,04 Формат Твердость по Бринеллю Однополосная доска 138 Количество планок в Размеры 14 x 138 x 2200 mm 10 Прочность на разрыв NPD коробке Толщина верхнего 3,5 mm Вес коробки (кг) 23,5 Теплопроводность 0,14 W/mK Материал Значение термического Ель / Ель Количество м<sup>2</sup> в паллете 11 (m2K/W) основания сопротивления Количество коробок в 5G Click Соединение Эксплуатационный класс паллете Использование с системой очень подходит Вес паллеты Сертификаты напольного отопления Противоскользящие Покрытие Live Pure лак белый Nobb. Номер 49254406 характеристики Термическое

Древесина – это натуральный, природный продукт. Каждому отдельному дереву присуща своя структура и индивидуальное сочетание оттенков. Поэтому изображение или образец никогда не смогут дать полной картины готового пола. Учтите также, что под воздействием солнечного света может измениться цвет. В качестве ориентира: древесина тёмных пород дерева приобретает более глубокий золотистый оттенок, в то время как светлые породы слегка темнеют. Расколотые сучки заполнены шпаклевкой, в следствие чего могуть появиться небольшие щели между замазкой и древесиной.

7035580174059

сопротивление

ΕΑΝ κομ



Цвет