

Ek Alamo Vivo

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10109318 / EAGDVKFD	Ytstruktur	oborstad	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Fasning	2-sidig fas	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Vivo	Antal slitsade toppskikt	1	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Brunt golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Produkt grupp	14 mm Plank 14mm Plank 181	Stil	Rustic	PCP innehåll	NPD
Format	14mm Plank 181	m² per paket	3,19	Brinell tal	38
Dimensioner	14 x 181 x 2200 mm	Brädor per paket	8	Brytpunkt	NPD
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	25	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	0,13
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	127,6	Värmebeständighet (m²*K)/W	0,11
Sammansättning	5G Click	Paketer per pall	40	Prestanda klassificering	Class 1
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	1000	AAnti-glid prestanda	USRV 59
Behandling	Live Natural olja	EN Norm	EN 13489	GTIN kod	7035580193951
Färg	Alamo	FSC claim	controlled sources		



www.blauer-engel.de/uz176



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.