

# Дуб India Grey Animoso

Технические характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Артикул** | 10125291 / PHG843FD | **Структура поверхности** | брашированный, с фаской (2V) | **Влажность** | 7%±2% |
| **Древесина** | Дуб | **Фаски** | с фаской (2V) | **Плотность кг/м³** | >500 |
| **Сортировка** | Animoso | **Количество сращенных досок в коробке** | | **Классификация противопожарной защиты** | --- |
| **Тип продукта** | 3-х слойный паркет | **Вид** | Серые полы | **Содержание формальдегида** | E1 |
| **Группа товаров** | 14 mm Однополосная доска 14mm Однополосная доска 138 | **Стиль** | Rustic, Urban | **Содержание PCP** | ≤ 5 x 10-6n |
| **Формат** | 14mm Однополосная доска 138 | **Количество м² в коробке** | 3.04 | **Твердость по Бринеллю** | --- |
| **Размеры** | 14 x 138 x 2200 mm | **Количество планок в коробке** | 10 | **Прочность на разрыв** | NPD |
| **Толщина верхнего слоя** | 3,5 mm | **Вес коробки (кг)** | 23.5 | **Теплопроводность** | 0,14 W/mK |
| **Материал основания** | Ель / Ель | **Количество м² в паллете** | --- | **Значение термического сопротивления** | 11 (m2K/W) |
| **Соединение** | 5G Click | **Количество коробок в паллете** | --- | **Эксплуатационный класс** | --- |
| **Использование с системой напольного отопления** | очень подходит | **Вес паллеты** | --- | **Сертификаты** | --- |
| **Покрытие** | Live Pure лак | **Nobb. Номер** | 54522296 | **Противоскользящие характеристики** | --- |
| **Цвет** | India Grey | **EAN код** | 7035580208532 | **Термическое сопротивление** | --- |

Древесина – это натуральный, природный продукт. Каждому отдельному дереву присуща своя структура и индивидуальное сочетание оттенков. Поэтому изображение или образец никогда не смогут дать полной картины готового пола. Учтите также, что под воздействием солнечного света может измениться цвет. В качестве ориентира: древесина тёмных пород дерева приобретает более глубокий золотистый оттенок, в то время как светлые породы слегка темнеют. Расколотые сучки заполнены шпаклевкой, в следствие чего могуть появиться небольшие щели между замазкой и древесиной.