



Ek Adagio

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10139210 / EB482KDD	Ytstruktur	borstad	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Fasning	4-sidig fas	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Adagio	Antal slitsade toppskikt	0	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Produkt grupp	14 mm Plank 14mm Plank Chevron	Stil	Nordic, Rustic, Classic	PCP innehåll	NPD
Format	14mm Plank Chevron, B-Plank	m² per paket	0,84	Brinell tal	38
Dimensioner	14 x 138 x 611 mm	Brädor per paket	10	Brytpunkt	NPD
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	10	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	0,143
Kärnmaterial	HDF / Gran	m² per pall	41,16	Värmebeständighet (m²K)/W	0,098
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	49	Prestanda klassificering	Class 1
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	490	AAnti-glid prestanda	USRV 45
Behandling	Live Natural olja	EN Norm	EN 13489	GTIN kod	7035580213802
Färg		FSC claim	controlled sources		



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.