

# Scheda dati

## Formpark Rombico | Rovere | Farina

Numero di articolo: 10116630

### Dati generali

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Formato                      | 735 × 130 × 9.5 mm                             |
| Essenza                      | Rovere                                         |
| Colore                       | Farina                                         |
| Selezione                    | 14, molto tranquillo                           |
| Finitura della superficie    | spazzolatura                                   |
| Struttura della superficie   | spazzolatura                                   |
| Bisellatura                  | senza bisellatura                              |
| Stuccatura                   | marrone scuro                                  |
| Numero di strati             | 2                                              |
| Spessore dello strato nobile | 2.5 mm                                         |
| Connessione                  | Maschio + femmina                              |
| Tipo di posa                 | Tolda di nave, Inglese, Spina di pesce, Quadri |
| Metodo di posa               | incollato su sottofondo                        |
| Unità di imballo             | 1.53 m <sup>2</sup> /imballo                   |
| Peso lordo per coli          | 12.75 kg                                       |
| Origine del legno            |                                                |
| Spessore legno nobile        | Rovere, Europa                                 |
| Supporto                     | HDF, Europa                                    |

### Dati tecnici

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Emissione formaldeide secondo EN 14342 1)                   | E 1                                        |
| Valore minimo della densità media                           | ->= 800kg/m <sup>3</sup>                   |
| Peso per unità di area                                      | -87 kg/m <sup>2</sup>                      |
| Durezza Brinell dello strato nobile 2)                      | -38 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Restringimento e rigonfiamento 3)                           | 0.25 %                                     |
| Riscaldamento a pavimento (resistenza termica)              | idoneo al 100% (-0.064 m <sup>2</sup> K/W) |
| Contenuto di umidità                                        | 5-9 %                                      |
| Classe di resistenza al fuoco secondo EN 14342 e EN 13501-1 | Cfl-s1                                     |
| Classe di resistenza allo scivolamento                      |                                            |
| secondo CEN/TS 15676 4)                                     | USRV 60                                    |
| secondo DIN-EN 51130 5)                                     | R10                                        |
| Conducibilità termica secondo EN 14342                      | 0.146                                      |
| Resistenza alla rottura                                     | NPD                                        |
| Standard di prodotto                                        | EN 13489                                   |

<sup>1)</sup> La classe di emissione più bassa, E1, secondo la norma EN 14342, prevede un valore di <124 µg/m<sup>3</sup>.  
I prodotti Bauwerk Parkett soddisfano questi requisiti con un valore molto basso, inferiore a 10 µg/m<sup>3</sup>.

<sup>2)</sup> Con umidità del legno del 7 %

<sup>3)</sup> Finitura con libera conservazione, con riferimento alla variazione pari all'1% dell'umidità del legno

<sup>4)</sup> Prova del pendolo

<sup>5)</sup> Piano inclinato






# Scheda dati

## Formpark Rombico | Rovere | Farina

Numero di articolo: 10116630

### Certificati

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ecobau                          | «base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO |
| Cradle to Cradle® certification | Bronze                                                             |
| French VOC label                | A+                                                                 |
| Label in legno                  |                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ecobau</b></p> <p>L'associazione svizzera indipendente «ecobau» analizza e valuta i prodotti da costruzione in base al loro impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. L'energia grigia per la produzione e lo smaltimento come pure gli ingredienti e le emissioni durante l'uso sono componenti essenziali della verifica. Molti parquet come pure colle e prodotti accessori sono testati per verificarne l'idoneità per edifici Minergie-ECO ed ecoDevis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p><b>Cradle to Cradle®</b></p> <p>L'EPEA esamina i prodotti e le aziende in base a cinque criteri e assegna la certificazione Cradle to Cradle® nei livelli di valutazione Base, Bronzo, Argento, Oro e Platino. Tutti i prodotti a 2 strati di Bauwerk Parkett, realizzati nella sede di St. Margrethen, vantano almeno la certificazione Cradle to Cradle® Bronzo. I criteri di prova includono l'impiego di materiali sani, la riutilizzabilità dei prodotti (economia circolare), la protezione del clima, l'uso responsabile del suolo e dell'acqua e l'equità sociale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <p><b>French VOC Label</b></p> <p>Un regolamento francese del 2011 stabilisce che alcuni prodotti da costruzione devono essere etichettati con la classe di emissione. L'analisi delle emissioni valuta 10 singole sostanze e il valore TVOC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p><b>FSC®</b></p> <p>Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è stato costituito per promuovere una gestione forestale ecologica, socialmente vantaggiosa ed economicamente redditizia di questo pianeta. È un sistema di certificazione internazionale per una gestione forestale sostenibile. Il legno dei prodotti Bauwerk Parkett certificati da FSC® proviene da foreste gestite in modo responsabile. Gli standard FSC® validi a livello internazionale per la gestione forestale e le catene di produzione integrano le etichette di origine con specifiche di controllo e gestione definite e, a differenza delle leggi locali, sono sottoposti a verifica su base annuale da organismi indipendenti. Tutti gli articoli Bauwerk Parkett, dichiarati come «FSC® 100 %» o «FSC® Mix 70 %», vengono automaticamente forniti con una certificazione FSC®. Tutti gli altri prodotti a 2 strati, ad eccezione delle essenze nordamericane, possono essere ordinati come commessa speciale con certificazione FSC®. La certificazione FSC® non può essere rilasciata in un secondo momento. Importante: se per un progetto è necessaria una certificazione FSC®, possono essere impiegati sia prodotti con FSC® 100 % sia quelli con FSC® Mix 70 %.</p> |
|  | <p><b>EPD</b></p> <p>La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD) è un documento certificato che fornisce informazioni complete sull'impatto ambientale di un prodotto da costruzione. La EPD è fondamentale perché offre indicazioni trasparenti sull'impronta ambientale del prodotto. Informa sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e su altri indicatori ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Con la EPD gli acquirenti possono adottare decisioni sostenibili preferendo prodotti con minor impatto ambientale e contribuendo a promuovere metodi di costruzione rispettosi dell'ambiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

\* Nota generale