

Scheda dati

Unopark | D+S | Rovere | Crema

Numero di articolo: 10139002

Dati generali

Formato	470 x 70 x 11 mm
Essenza	Rovere
Colore	Crema
Selezione	14, molto tranquillo
Finitura della superficie	B-Protect®
Struttura della superficie	levigato
Bisellatura	senza bisellatura
Stuccatura	color legno
Numero di strati	2
Spessore dello strato nobile	4 mm
Connessione	Maschio + femmina
Tipo di posa	Tolda di nave, Inglese, Scalino, Spina di pesce
Metodo di posa	incollato su sottofondo
Unità di imballo	2.64 m ² /imballo
Peso lordo per coli	13.71 kg
Origine del legno	
Spessore legno nobile	Rovere, Europa
Supporto	Peccio/Abete rosso, Europa

Dati tecnici

Emissione formaleide secondo EN 14342 1)	E 1
Valore minimo della densità media	->= 500kg/m ³
Peso per unità di area	-4.947 kg/m ²
Durezza Brinell dello strato nobile 2)	-38 N/mm ²
Restringimento e rigonfiamento 3)	0.25 %
Riscaldamento a pavimento (resistenza termica)	idoneo al 100% (-0.082 m ² K/W)
Contenuto di umidità	5-9%
Classe di resistenza al fuoco secondo EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di resistenza allo scivolamento	
secondo CEN/TS 15676 4)	USRV 99
secondo DIN-EN 51130 5)	R10
Conduktività termica secondo EN 14342	0.133
Resistenza alla rottura	NPD
Standard di prodotto	EN 13489

¹⁾ La classe di emissione più bassa, E1, secondo la norma EN 14342, prevede un valore di <124 µg/m³.
I prodotti Bauwerk Parkett soddisfano questi requisiti con un valore molto basso, inferiore a 10 µg/m³.

²⁾ Con umidità del legno del 7 %

³⁾ Finitura con libera conservazione, con riferimento alla variazione pari all'1% dell'umidità del legno

⁴⁾ Prova del pendolo

⁵⁾ Piano inclinato







Scheda dati

Unopark | D+S | Rovere | Crema

Numero di articolo: 10139002

Certificati

ecobau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INSTITUT label	adempito
French VOC label	A+
FloorScore® certification	adempito
Label in legno	Legno di origine controllata

	<p>ecobau</p> <p>L'associazione svizzera indipendente «ecobau» analizza e valuta i prodotti da costruzione in base al loro impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. L'energia grigia per la produzione e lo smaltimento come pure gli ingredienti e le emissioni durante l'uso sono componenti essenziali della verifica. Molti parquet come pure colle e prodotti accessori sono testati per verificarne l'idoneità per edifici Minergie-ECO ed ecoDevis.</p>
	<p>eco-INSTITUT</p> <p>Il marchio Eco-Institut è riconosciuto come marchio di qualità internazionale per prodotti a basso inquinamento e a basse emissioni, tra gli altri, dai programmi di valutazione degli edifici LEED, BREEAM o DGNB. I prodotti certificati Bauwerk sono stati testati dall'Eco-Institut per le emissioni nocive e gli ingredienti, soddisfano i severi requisiti e contribuiscono a ridurre il livello di sostanze nocive all'interno delle vostre quattro mura.</p>
	<p>French VOC Label</p> <p>Un regolamento francese del 2011 stabilisce che alcuni prodotti da costruzione devono essere etichettati con la classe di emissione. L'analisi delle emissioni valuta 10 singole sostanze e il valore TVOC.</p>
	<p>FloorScore®</p> <p>FloorScore® è lo standard di certificazione più riconosciuto per la qualità dell'aria ambientale per materiali per pavimenti duri, adesivi e sottostrati di pavimento negli Stati Uniti. È stato messo a punto da SCS in collaborazione con il Resilient Floor Covering Institute (RFCI), un'associazione leader del settore che riunisce produttori e fornitori di pavimenti e si qualifica per molti programmi Green Building, come LEED v4.1, WELL, BREEAM, CHPS e Green Globes.</p>
	<p>FSC®</p> <p>Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è stato costituito per promuovere una gestione forestale ecologica, socialmente vantaggiosa ed economicamente redditizia di questo pianeta. È un sistema di certificazione internazionale per una gestione forestale sostenibile. Il legno dei prodotti Bauwerk Parkett certificati da FSC® proviene da foreste gestite in modo responsabile. Gli standard FSC® validi a livello internazionale per la gestione forestale e le catene di produzione integrano le etichette di origine con specifiche di controllo e gestione definite e, a differenza delle leggi locali, sono sottoposti a verifica su base annuale da organismi indipendenti. Tutti gli articoli Bauwerk Parkett, dichiarati come «FSC® 100 %» o «FSC® Mix 70 %», vengono automaticamente forniti con una certificazione FSC®. Tutti gli altri prodotti a 2 strati, ad eccezione delle essenze nordamericane, possono essere ordinati come commessa speciale con certificazione FSC®. La certificazione FSC® non può essere rilasciata in un secondo momento. Importante: se per un progetto è necessaria una certificazione FSC®, possono essere impiegati sia prodotti con FSC® 100 % sia quelli con FSC® Mix 70 %.</p>
	<p>EPD</p> <p>La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD) è un documento certificato che fornisce informazioni complete sull'impatto ambientale di un prodotto da costruzione. La EPD è fondamentale perché offre indicazioni trasparenti sull'impronta ambientale del prodotto. Informa sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e su altri indicatori ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Con la EPD gli acquirenti possono adottare decisioni sostenibili preferendo prodotti con minor impatto ambientale e contribuendo a promuovere metodi di costruzione rispettosi dell'ambiente.</p>

* Nota generale