Scheda dati
Monopark | incastro destro | Faggio evaporata | Naturale

Numero di articolo: 10153182

Dati generali

Formato	470 x 70 x 9.6 mm
Essenza	Faggio evaporata
Colore	Naturale
Selezione	13, molto tranquillo
Finitura della superficie	verniciato opaco
Struttura della superficie	levigato
Bisellatura	senza bisellatura
Stuccatura	color legno
Numero di strati	2
Spessore dello strato nobile	3 mm
Connessione	Maschio + femmina
Tipo di posa	
Metodo di posa	incollato su sottofondo
Unità di imballo	2.11 m^2/imballo
Peso lordo per coli	17.49 kg
Origine del legno	
Spessore legno nobile	Faggio, Europa
Supporto	HDF, Germania

Dati tecnici

Emissione formaldeide secondo EN 14342 [1)]	E 1
Valore minimo della densità media	~>= 800kg/m^3
Peso per unità di area	~8.052 kg/m^2
Durezza Brinell dello strato nobile [2)]	~37 N/mm^2
Restringimento e rigonfiamento [3)]	0.32 %
Riscaldamento a pavimento (resistenza termica)	idoneo al 100% (~0.065 m^2K/W)
Contenuto di umidità	5-9%
Classe di resistenza al fuoco secondo EN 14342 e EN 13501-1	
Posa incollata	Cfl-s1
Posa flottante	
Classe di resistenza allo scivolamento	
secondo CEN/TS 15676 [4)]	USRV 44
secondo DIN-EN 51130 [5)]	R10
Classe d'uso	
secondo DIN EN 14354	
secondo ÖNORM C 2354	Classe C
Conduttività termica secondo EN 14342	0.149
Resistenza alla rottura	NPD
Standard di prodotto	EN 13489

[1)] La classe di emissione più bassa, E1, secondo la norma EN 14342, prevede un valore di <124 µg/m^3.
I prodotti Bauwerk Parkett soddisfano questi requisiti con un valore molto basso, inferiore a 10 µg/m^3.

[2)] Con umidità del legno del 7 %

[3)] Finitura con libera conservazione, con riferimento alla variazione pari all'1% dell'umidità del legno

[4)] Prova del pendolo

[5)] Piano inclinato

BAUWERK
Parkett

Scheda dati
Monopark | incastro destro | Faggio evaporata | Naturale

Numero di articolo: 10153182

Certificati

ecobau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INSTITUT label	adempito
Sentinel Holding Institut	adempito
French VOC label	A+
FloorScore® certification	adempito
Blue Angel	adempito
Label in legno	Legno di origine controllata

ecobau	**ecobau** L'associazione svizzera indipendente «ecobau» analizza e valuta i prodotti da costruzione in base al loro impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. L'energia grigia per la produzione e lo smaltimento come pure gli ingredienti e le emissioni durante l'uso sono componenti essenziali della verifica. Molti parquet come pure colle e prodotti accessori sono testati per verificarne l'idoneità per edifici Minergie-ECO ed ecoDevis.
ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID: 0921 - 11251 - 002	**eco-INSTITUT** Il marchio Eco-Institut è riconosciuto come marchio di qualità internazionale per prodotti a basso inquinamento e a basse emissioni, tra gli altri, dai programmi di valutazione degli edifici LEED, BREEAM o DGNB. I prodotti certificati Bauwerk sono stati testati dall'Eco- Institut per le emissioni nocive e gli ingredienti, soddisfano i severi requisiti e contribuiscono a ridurre il livello di sostanze nocive all'interno delle vostre quattro mura.
QNG READY	**Sentinel Holding Institut** Bauwerk Parkett è partner del concetto Sentinel Holding. Il Sentinel Holding Institut (SHI) è uno degli istituti leader in materia di costruzioni sane e benessere abitativo. L'istituto testa e valuta i prodotti per l'edilizia in base a determinati criteri per garantire metodi di costruzione poco inquinanti e rispettosi dell'ambiente. Gli ingredienti e i rapporti sulle emissioni costituiscono la base per la verifica dei rivestimenti per pavimenti. I prodotti testati, valutati e approvati vengono elencati nel database del Sentinel Holding Institut e provvisti anche del certificato QNG-Ready.
A+	**French VOC Label** Un regolamento francese del 2011 stabilisce che alcuni prodotti da costruzione devono essere etichettati con la classe di emissione. L'analisi delle emissioni valuta 10 singole sostanze e il valore TVOC.
floor score	**FloorScore®** FloorScore® è lo standard di certificazione più riconosciuto per la qualità dell'aria ambientale per materiali per pavimenti duri, adesivi e sottostrati di pavimento negli Stati Uniti. È stato messo a punto da SCS in collaborazione con il Resilient Floor Covering Institute (RFCI), un'associazione leader del settore che riunisce produttori e fornitori di pavimenti e si qualifica per molti programmi Green Building, come LEED v4.1, WELL, BREEAM, CHPS e Green Globes.
BLAUER ENGEL	**Blue Angel** Il Blue Angel è il marchio ambientale tedesco per i prodotti che soddisfano elevati requisiti in materia di tutela dell'ambiente e della salute. Per i pavimenti in legno, l'attenzione si concentra, tra l'altro, su basse emissioni e ridotti livelli di sostanze inquinanti, sull'impiego di legno proveniente da silvicoltura sostenibile e sulla salubrità degli ambienti interni. I criteri tengono conto dell'intero ciclo di vita del prodotto e stabiliscono requisiti elevati in termini di compatibilità ambientale e salubrità abitativa
FSC www.fsc.org	**FSC®** Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è stato costituito per promuovere una gestione forestale ecologica, socialmente vantaggiosa ed economicamente redditizia di questo pianeta. È un sistema di certificazione internazionale per una gestione forestale sostenibile. Il legno dei prodotti Bauwerk Parkett certificati da FSC® proviene da foreste gestite in modo responsabile. Gli standard FSC® validi a livello internazionale per la gestione forestale e le catene di produzione integrano le etichette di origine con specifiche di controllo e gestione definite e, a differenza delle leggi locali, sono sottoposti a verifica su base annuale da organismi indipendenti. Tutti gli articoli Bauwerk Parkett, dichiarati come «FSC® 100 %» o «FSC® Mix 70 %», vengono automaticamente forniti con una certificazione FSC®. Tutti gli altri prodotti a 2 strati, ad eccezione delle essenze nordamericane, possono essere ordinati come commessa speciale con certificazione FSC®. La certificazione FSC® non può essere rilasciata in un secondo momento. Importante: se per un progetto è necessaria una certificazione FSC®, possono essere impiegati sia prodotti con FSC® 100 % sia quelli con FSC® Mix 70 %.
EPD	**EPD** La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD) è un documento certificato che fornisce informazioni complete sull'impatto ambientale di un prodotto da costruzione. La EPD è fondamentale perché offre indicazioni trasparenti sull'impronta ambientale del prodotto. Informa sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e su altri indicatori ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Con la EPD gli acquirenti possono adottare decisioni sostenibili preferendo prodotti con minor impatto ambientale e contribuendo a promuovere metodi di costruzione rispettosi dell'ambiente.

* Nota generale