

# Scheda dati

## Vectorpark | Rovere | Farina

Numero di articolo: 10163196

### Dati generali

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Formato                      | 790 × 137 × 10.5 mm                    |
| Essenza                      | Rovere                                 |
| Colore                       | Farina                                 |
| Selezione                    | 24, tranquillo                         |
| Finitura della superficie    | spazzolatura                           |
| Struttura della superficie   | spazzolatura                           |
| Bisellatura                  | bisellato - 4 lati                     |
| Stuccatura                   | marrone scuro                          |
| Numero di strati             | 2                                      |
| Spessore dello strato nobile | 3.5 mm                                 |
| Connessione                  | Maschio + femmina                      |
| Tipo di posa                 | Tolda di nave, Inglese, Spina di pesce |
| Metodo di posa               | incollato su sottofondo                |
| Unità di imballo             | 3.25 m <sup>2</sup> /imballo           |
| Peso lordo per coli          | 19 kg                                  |
| Origine del legno            |  |
| Spessore legno nobile        | Rovere, Europa                         |
| Supporto                     | Peccio/Abete rosso, Europa             |

### Dati tecnici

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Emissione formaleide secondo EN 14342 1)                    | E 1                                   |
| Valore minimo della densità media                           | ->= 500kg/m <sup>3</sup>              |
| Peso per unità di area                                      | -5.692 kg/m <sup>2</sup>              |
| Durezza Brinell dello strato nobile 2)                      | -38 N/mm <sup>2</sup>                 |
| Restringimento e rigonfiamento 3)                           | 0.25 %                                |
| Riscaldamento a pavimento (resistenza termica)              | idoneo al 100% (- m <sup>2</sup> K/W) |
| Contenuto di umidità  | 5-9 %                                 |
| Classe di resistenza al fuoco secondo EN 14342 e EN 13501-1 | Dfl-s1                                |
| Classe di resistenza allo scivolamento                      |                                       |
| secondo CEN/TS 15676 4)                                     | USRV 94                               |
| secondo DIN-EN 51130 5)                                     | R10                                   |
| Conduttività termica secondo EN 14342                       | 0.148                                 |
| Resistenza alla rottura                                     | NPD                                   |
| Standard di prodotto  |                                       |

<sup>1)</sup> La classe di emissione più bassa, E1, secondo la norma EN 14342, prevede un valore di <124 µg/m<sup>3</sup>.  
I prodotti Bauwerk Parkett soddisfano questi requisiti con un valore molto basso, inferiore a 10 µg/m<sup>3</sup>.

<sup>2)</sup> Con umidità del legno del 7 %

<sup>3)</sup> Finitura con libera conservazione, con riferimento alla variazione pari all'1% dell'umidità del legno

<sup>4)</sup> Prova del pendolo

<sup>5)</sup> Piano inclinato





# Scheda dati

## Vectorpark | Rovere | Farina

Numero di articolo: 10163196

### Certificati

|                  |  |
|------------------|--|
| ecobau           | «base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO |
| French VOC label | A+   |
| Label in legno   |  |

|   |  |
|---|--|
|    | <b>ecobau</b><br>L'associazione svizzera indipendente «ecobau» analizza e valuta i prodotti da costruzione in base al loro impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. L'energia grigia per la produzione e lo smaltimento come pure gli ingredienti e le emissioni durante l'uso sono componenti essenziali della verifica. Molti parquet come pure colle e prodotti accessori sono testati per verificarne l'idoneità per edifici Minergie-ECO ed ecoDevis.   |
|    | <b>French VOC Label</b><br>Un regolamento francese del 2011 stabilisce che alcuni prodotti da costruzione devono essere etichettati con la classe di emissione. L'analisi delle emissioni valuta 10 singole sostanze e il valore TVOC.   |
|    | <b>FSC®</b><br>Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è stato costituito per promuovere una gestione forestale ecologica, socialmente vantaggiosa ed economicamente redditizia di questo pianeta. È un sistema di certificazione internazionale per una gestione forestale sostenibile. Il legno dei prodotti Bauwerk Parkett certificati da FSC® proviene da foreste gestite in modo responsabile. Gli standard FSC® validi a livello internazionale per la gestione forestale e le catene di produzione integrano le etichette di origine con specifiche di controllo e gestione definite e, a differenza delle leggi locali, sono sottoposti a verifica su base annuale da organismi indipendenti. Tutti gli articoli Bauwerk Parkett, dichiarati come «FSC® 100 %» o «FSC® Mix 70 %», vengono automaticamente forniti con una certificazione FSC®. Tutti gli altri prodotti a 2 strati, ad eccezione delle essenze nordamericane, possono essere ordinati come commessa speciale con certificazione FSC®. La certificazione FSC® non può essere rilasciata in un secondo momento. Importante: se per un progetto è necessaria una certificazione FSC®, possono essere impiegati sia prodotti con FSC® 100 % sia quelli con FSC® Mix 70 %. |
|  | <b>EPD</b><br>La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD) è un documento certificato che fornisce informazioni complete sull'impatto ambientale di un prodotto da costruzione. La EPD è fondamentale perché offre indicazioni trasparenti sull'impronta ambientale del prodotto. Informa sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e su altri indicatori ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Con la EPD gli acquirenti possono adottare decisioni sostenibili preferendo prodotti con minor impatto ambientale e contribuendo a promuovere metodi di costruzione rispettosi dell'ambiente.   |

\* Nota generale