Scheda dati
Villapark 2194 | Rovere | Farina

Numero di articolo: 10164697

Dati generali

Formato	2194 × 180 × 9.5 mm
Essenza	Rovere
Colore	Farina
Selezione	46, rustico
Finitura della superficie	spazzolato profondo
Struttura della superficie	spazzolato profondo
Bisellatura	bisellato - 2 lati
Stuccatura	marrone scuro
Numero di strati	2
Spessore dello strato nobile	2.6 mm
Connessione	Maschio + femmina
Tipo di posa	Tolda di nave,Inglese
Metodo di posa	incollato su sottofondo
Unità di imballo	2.37 m^2/imballo
Peso lordo per coli	19.17 kg
Origine del legno	
Spessore legno nobile	Rovere, Europa
Supporto	HDF, Europa

Dati tecnici

Emissione formaldeide secondo EN 14342 1)	E 1
Valore minimo della densità media	~>= 800kg/m^3
Peso per unità di area	~8.017 kg/m^2
Durezza Brinell dello strato nobile 2)	~38 N/mm^2
Restringimento e rigonfiamento 3)	0.25 %
Riscaldamento a pavimento (resistenza termica)	idoneo al 100% (~0.064 m^2K/W)
Contenuto di umidità	5-9% %
Classe di resistenza al fuoco secondo EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di resistenza allo scivolamento	
secondo CEN/TS 15676 4)	USRV 54
secondo DIN-EN 51130 5)	R10
Conduttività termica secondo EN 14342	0.146
Resistenza alla rottura	NPD
Standard di prodotto	

1) La classe di emissione più bassa, E1, secondo la norma EN 14342, prevede un valore di <124 µg/m^3.
I prodotti Bauwerk Parkett soddisfano questi requisiti con un valore molto basso, inferiore a 10 µg/m^3.
2) Con umidità del legno del 7 %
3) Finitura con libera conservazione, con riferimento alla variazione pari all'1% dell'umidità del legno
4) Prova del pendolo
5) Piano inclinato

BAUWERK
Parkett

© Bauwerk Parkett 09.06.2026 (Modifiche riservate)

Scheda dati
Villapark 2194 | Rovere | Farina

Numero di articolo: 10164697

Certificati

ecobau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
Cradle to Cradle® certification	Bronze
French VOC label	A+
Label in legno	

ecobau	**ecobau** L'associazione svizzera indipendente «ecobau» analizza e valuta i prodotti da costruzione in base al loro impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. L'energia grigia per la produzione e lo smaltimento come pure gli ingredienti e le emissioni durante l'uso sono componenti essenziali della verifica. Molti parquet come pure colle e prodotti accessori sono testati per verificarne l'idoneità per edifici Minergie-ECO ed ecoDevis.
CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM	**Cradle to Cradle®** L'EPEA esamina i prodotti e le aziende in base a cinque criteri e assegna la certificazione Cradle to Cradle® nei livelli di valutazione Base, Bronzo, Argento, Oro e Platino. Tutti i prodotti a 2 strati di Bauwerk Parkett, realizzati nella sede di St. Margrethen, vantano almeno la certificazione Cradle to Cradle® Bronzo. I criteri di prova includono l'impiego di materiali sani, la riutilizzabilità dei prodotti (economia circolare), la protezione del clima, l'uso responsabile del suolo e dell'acqua e l'equità sociale.
A+	**French VOC Label** Un regolamento francese del 2011 stabilisce che alcuni prodotti da costruzione devono essere etichettati con la classe di emissione. L'analisi delle emissioni valuta 10 singole sostanze e il valore TVOC.
FSC www.fsc.org	**FSC®** Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è stato costituito per promuovere una gestione forestale ecologica, socialmente vantaggiosa ed economicamente redditizia di questo pianeta. È un sistema di certificazione internazionale per una gestione forestale sostenibile. Il legno dei prodotti Bauwerk Parkett certificati da FSC® proviene da foreste gestite in modo responsabile. Gli standard FSC® validi a livello internazionale per la gestione forestale e le catene di produzione integrano le etichette di origine con specifiche di controllo e gestione definite e, a differenza delle leggi locali, sono sottoposti a verifica su base annuale da organismi indipendenti. Tutti gli articoli Bauwerk Parkett, dichiarati come «FSC® 100 %» o «FSC® Mix 70 %», vengono automaticamente forniti con una certificazione FSC®. Tutti gli altri prodotti a 2 strati, ad eccezione delle essenze nordamericane, possono essere ordinati come commessa speciale con certificazione FSC®. La certificazione FSC® non può essere rilasciata in un secondo momento. Importante: se per un progetto è necessaria una certificazione FSC®, possono essere impiegati sia prodotti con FSC® 100 % sia quelli con FSC® Mix 70 %.
EPD	**EPD** La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD) è un documento certificato che fornisce informazioni complete sull'impatto ambientale di un prodotto da costruzione. La EPD è fondamentale perché offre indicazioni trasparenti sull'impronta ambientale del prodotto. Informa sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e su altri indicatori ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Con la EPD gli acquirenti possono adottare decisioni sostenibili preferendo prodotti con minor impatto ambientale e contribuendo a promuovere metodi di costruzione rispettosi dell'ambiente.

* Nota generale

© Bauwerk Parkett 09.06.2026 (Modifiche riservate))