

Fiche de données

Parquet à coller | Parallèle | Chêne

Numéro d'article: 11009740

Données générales

Format	160 × 23 × 8 mm
Essence	Chêne
Couleur	
Classification	24, calme
Traitement de surface	poncé
Structure de la surface	poncé
Chanfrein	sans chanfrein
Mastic	non mastiqué
Nombre de couches	1
Épaisseur de la couche d'usure	8 mm
Connexion	no profile
Type de pose	Mosaïque, Parallèle, à l'anglaise
Possibilité de pose	collé en plein
Unité d'emballage	4.92 m ² /package
Poids brut par colis	28.68 kg
Origine du bois	
Couche d'usure	Chêne, Europe
Sous-couche	,

Données techniques

Emission en formaldéhyde selon EN 14342 1)	E 1
Valeur minimale de la densité moyenne	->= 600kg/m ³
Grammage	-5.285 kg/m ²
Dureté Brinell de la couche d'usure 2)	-38 N/mm ²
Mesure de retrait et de gonflement 3)	0.25 %
Chauffage par le sol (résistance thermique)	très approprié (-0.048 m ² K/W)
Teneur en humidité	5-9 %
Classement au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Dfl-s1
Classe de résistance au glissement	
selon CEN/TS 15676 4)	
selon DIN-EN 51130 5)	
Conductivité thermique selon EN 14342	0.166
Résistance à la rupture	NPD
Norme de produit	EN 13488

¹⁾ La classe d'émission la plus basse, E1, selon la norme EN 14342, prescrit une valeur <124 µg/m³.
Les produits Bauwerk Parkett répondent à ces exigences avec une valeur très faible, inférieure à 10 µg/m³.

²⁾ avec humidité de bois de 7 %

³⁾ Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

⁴⁾ Essai au pendule

⁵⁾ Plan incliné




Fiche de données

Parquet à coller | Parallèle | Chêne

Numéro d'article: 11009740

Certificats

French VOC label	A+
Label bois	

	French VOC Label Un décret français de 2011 prévoit que certains produits de construction doivent être pourvus d'une classe d'émission. Le contrôle des émissions évalue 10 substances ainsi que la valeur TVOC.
	FSC® Le label FSC® (« Forest Stewardship Council® ») a été créé pour promouvoir une gestion écologique, socialement bénéfique et économiquement rentable des forêts du monde. Il s'agit d'un système de certification international pour la sylviculture durable. Le bois des produits Bauwerk Parkett certifiés FSC® est originaire de forêts gérées de manière responsable. Les normes FSC® en vigueur dans le monde entier en matière de gestion des forêts et de chaînes de production complètent les labels d'origine par des exigences définies en matière de contrôle et de gestion et, contrairement aux lois locales, sont contrôlées chaque année par des organismes indépendants. Tous les articles de Bauwerk Parkett déclarés « FSC® 100 % » ou « FSC® Mix 70 » sont automatiquement livrés avec un label FSC®. Tous les autres produits 2-plis, à l'exception des essences de bois nord-américaines, peuvent être commandés sous forme de commande spéciale avec le label FSC®. Un label FSC® ne peut pas être fourni ultérieurement. Bon à savoir : Si un label FSC® est requis pour un projet, autant les produits certifiés FSC® 100 % que ceux certifiés FSC® Mix 70 % peuvent être utilisés.
	EPD La déclaration environnementale de produit (EPD) est un document certifié qui fournit des informations complètes sur l'impact environnemental d'un produit de construction. L'EPD est primordiale. En effet, cette déclaration permet d'obtenir des informations transparentes sur l'empreinte écologique du produit. Elle fournit des renseignements sur la consommation énergétique, les émissions de CO2 et d'autres chiffres clés environnementaux pendant l'ensemble du cycle de vie du produit. L'EPD permet aux acheteurs de prendre des décisions durables en préférant des produits aux impacts environnementaux moindres et contribuant à une construction respectueuse de l'environnement

* Information générale