

Rovere Sbiancato Andante

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10036239	**Struttura**	spazzolato	**Umidità residua**	5-9%
Legno	Rovere	**Bisellatura**	bisellato - 2 lati	**Densità**	>= 500kg/m³
Scelta	Andante	**Tavole con massello giuntato**	1	**Classe fuoco (Flottante)**	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	**Aspetto**	chiaro	**Classe fuoco (Incollata)**	Cfl-s1
Gruppo	14 x 209 x 2200 mm	**Stile**	Nordic, Classic	**Contenuto di formaldeide**	E 1
Formato	Plancia Castle	**m² per pacco**	2,76	**Contenuto PCP**	NPD
Dimensioni	14 x 209 x 2200 mm	**Tavole per pacco**	6	**Durezza Brinell (N/mm²)**	38
Spessore massello	3,5 mm	**Peso per pacco (kg)**	21,8	**Resistenza allo strappo**	NPD
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	**m² per pallet**	138	**Conducibilità termica W/(m*K)**	0,129
Incastro	5G® Click	**Pacchi per pallet**	50	**Resistenza termica (m²*K)/W**	0,109
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	**Peso per pallet (kg)**	1090,0	**Classe d'utilizzo**	Classe 1
Trattamento	Live Natural	**EN Norm**	EN 13489	**Caratteristiche antiscivolo**	USRV 45
Colore	Sbiancato	**FSC claim**	origine controllata	**Codice EAN**	7035580081715

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure