

Eiche Weiß Animoso

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10036344	**Fase**	gefast 2V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	geschliffen	**Brandverhalten (Schwimmend)**	Dfl-s1
Sortierung	Animoso	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	1	**Brandverhalten (Verklebt)**	Cfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	2,76	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Landhausdiele Castle	**Elemente pro Karton**	6	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Abmessungen	14 x 209 x 2200 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	21,8	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	138	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	50	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,129
Verbindung	5G® Click	**Gewicht pro Palette (kg)**	1090,0	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,109
Fußbodenheizung	gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 33
Oberflächenbehandlung	Live Matt	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**Rutschverhalten (DIN)**	R9
Farbe	hell	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1	**EAN-Code**	7035580075820
Produktname	Weiß	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.