



Eg Transparent Traditional

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10036553 (EICX4KFD)	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	firesidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Traditional	ntal brædder med delt slidlag	0	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gylde gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	20 mm Planke 20mm Planke Chalet	Stil	Rustic	PCP indhold	NPD
Format	20mm Planke Chalet	m² pr. karton		Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	Antal brædder pr. karton		Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	4,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	11,152	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,128
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	0	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,156
Låsesystem	Not/Fer	Pakker pr. palle		Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	0	Skridsikkerhed	USRV 59
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580092933
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udkittet så små huller kan forekomme.