

产品代码	10036554 (EICX4MFD)	倒角	4V 倒角	水分含量	5-9%
木材	栎木	表层开槽数	0	防火等级	Dfl-s1
等级	Traditional	表面结构	无拉丝	甲醛含量	El
产品类别	3层复合地板	每箱平方米		五氯苯酚含量	NPD
规 <b>格</b>	20mm 普莱克 Chalet	每箱板数		布氏值	38
尺寸	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	毎箱重量(公斤)	13,65	收缩和膨胀	
<b>表</b> 层 <b>厚度</b>	4,5 mm	毎托盘平方米	0	断裂强度	NPD
芯材	云杉 / 云杉	毎托盘箱子数量		导热 <b>系数(W/(m*K)</b>	0,128
连接	平扣	毎托盘重量(公斤)	0	热阻 <b>(m2*K)/W</b>	0,156
地暖系统	适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 59
表面处理	天然油面	FSC 标准	controlled sources	防滑性能(DIN)	R10
外貌	浅色地板	性能分类	Class 1	诺布数	46308583
颜色	White	密度	>= 500kg/m³	EAN代码	7035580137030













木材是大自然的产物-每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此,图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意,暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引,深色的木材种类会变得更金黄色调,而浅色的木材种类会变得稍暗。裂开的木节用腻子填充,因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。

