



Ažuolas Traditional

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10036555 (EICX4UFD)	Paviršius	nešukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	Ažuolas	Nuožulna	su nuožulna (4V)	Tankis	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Rūšiavimas	Traditional	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	0	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda		Formaldehido kiekis	E1
Formatas	20mm Lenta Chalet	m² kiekis pak.		PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	Lentų kiekis pak.		Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	4,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	11,152	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	m² kiekis paletėje	0	Šiluminis laidumas W/(m*K)	0,128
Sujungimas	laidas/ išdroža	Pakuočių sk. paletėje		Šiluminė varža (m²*K)/W	0,156
Grindinis šildymas	labai tinka	Paletės svoris (kg)	0	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	nepadengtas	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	
Spalva		FSC klasė	patikrinti tiekėjai	EAN kodas	7035580117810



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.