

Eiche Coral Traditional

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10036571	**Fase**	gefast 4V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	geschliffen	**Brandverhalten (Schwimmend)**	
Sortierung	Traditional	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	0	**Brandverhalten (Verklebt)**	Cfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**		**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Chalet	**Elemente pro Karton**		**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Abmessungen	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	11,152	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	4,5 mm	**m² pro Palette**	0	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**		**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,128
Verbindung	Nut/Feder	**Gewicht pro Palette (kg)**	0,0	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,156
Fußbodenheizung	gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 59
Oberflächenbehandlung	Live Natural	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**Rutschverhalten (DIN)**	R10
Farbe	hell	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1	**EAN-Code**	7035580137559
Produktname	Coral	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.