

Eik Coral Traditional

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10036571	**Overflatestruktur**	ikke børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	4-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Traditional	**Antall bord med delt toppsjikt**	0	**Brannklasse (Flytende)**	
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	lys	**Brannklasse (Limt)**	Cfl-s1
Varegruppe	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	**Stil**	Nordic, Rustic	**Innhold av formaldehyd**	E1
Format	Chalet	**m² per pakke**		**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dimensjoner	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	**Antall bord pr. pakke**		**Brinell verdi (N/mm²)**	38
Slitesjikt	4,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	11,152	**Bruddstyrke**	NPD
Kjernemateriale	Gran / Gran	**m² pr. palle**	0	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,128
Låsesystem	Not/fjær	**Pakker pr. palle**		**Varme motstand (m²*K)/W**	0,156
Gulvvarme	godt egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	0,0	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Overflatebehandling	Live Natural	**EN Norm**	EN 13489	**Slipe motstand**	USRV 59
Farge	Coral	**FSC claim**	controlled sources	**Nobb nummer**	46308602
				GTIN	7035580137559

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.