



Ažuolas Pearl Traditional

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10036574 (ORCX4MFD)	Paviršius	nešukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	Ažuolas	Nuožulna	su nuožulna (4V)	Tankis	>= 500kg/m³
Rūšiavimas	Traditional	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	0	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda	Šviesios grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	20mm Lenta Chalet	m² kiekis pak.		PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	Lentų kiekis pak.		Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	4,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	11,152	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	m² kiekis paletėje	0	Šiluminis laidumas W/(m*K)	0,128
Sujungimas	Įlaidas/ išdroža	Pakuočių sk. paletėje		Šiluminė varža (m²*K)/W	0,156
Grindinis šildymas	labai tinka	Paletės svoris (kg)	0	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Natural alyva	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	USRV 59
Spalva	Pearl	FSC klasė	patikrinti tiekėjai	EAN kodas	7035580137023



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.