



Rovere Sand Traditional

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10036586 (XHCX4MFD)	Struttura	Liscio	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Traditional	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Grigi	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	20 mm Plancia 20mm Plancia Chalet	Stile	Urban, Classic	Contenuto PCP	NPD
Formato	20mm Plancia Chalet	m² per pacco		Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	20 x 200-395 x 2000-4000 mm	Tavole per pacco		Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	4,5 mm	Peso per pacco (kg)	11,152	Conducibilità termica W/(m*K)	0,128
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	0	Resistenza termica (m²*K)/W	0,156
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet		Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	0	Caratteristiche antiscivolo	USRV 59
Trattamento	Olio Live Natural	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580137825
Colore	Sand	FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure