

| Codice articolo           | 10036706 (EBG833FD)                          | Struttura                    | spazzolato          | Umidità residua                   | 5-9%          |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Legno                     | Rovere                                       | Bisellatura                  | bisellato - 2 lati  | Densità                           | >= 500kg/m³   |
| Scelta                    | Andante                                      | Tavole con massello giuntato | 2                   | Classificazione reazione al fuoco | Dfl-s1        |
| Tipo prodotto             | parquet a 3 strati                           | Aspetto                      | Pavimenti Dorati    | Contenuto di formaldeide          | E 1           |
| Gruppo                    | 14 mm Plancia Plank<br>138                   | Stile                        | Nordic, Classic     | Contenuto PCP                     | NPD           |
| Formato                   | 14mm Plancia 138                             | m² per pacco                 | 3,04                | Durezza Brinell (N/mm²)           | 38            |
| Dimensioni                | 14 x 138 x 2200 mm                           | Tavole per pacco             | 10                  | Resistenza allo strappo           | NPD           |
| Spessore massello         | 3,5 mm                                       | Peso per pacco (kg)          | 23,5                | Conducibilità termica W/(m*K)     | 0,129         |
| Controbilanciatura        | Peccio / Abete rosso /<br>Peccio/Abete rosso | m² per pallet                | 127,68              | Resistenza termica (m²*K)/W       | 0,109         |
| Incastro                  | 5G Click                                     | Pacchi per pallet            | 42                  | Classe d'utilizzo                 | Classe 1      |
| Riscaldamento a pavimento | molto idoneo                                 | Peso per pallet (kg)         | 987                 | Caratteristiche antiscivolo       | USRV 91       |
| Trattamento               | Vernice Live Pure                            | EN Norm                      | EN 13489            | Codice EAN                        | 7035580174011 |
| Colore                    | Transparent                                  | FSC claim                    | origine controllata |                                   |               |















Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

