

Eg Transparent Røget Andante

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10036769 (EEG83KFD)	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	tosidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Andante	ntal brædder med delt slidlag	2	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Mørke gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke 138	Stil	Urban, Classic	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke 138	m² pr. karton	3,04	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 138 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	10	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	23,5	Varmedningsevne W/(m²K)	0,129
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,68	Termisk modstandsværdi (m²K)/W	0,109
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	42	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	987	Skridsikkerhet	USRV 45
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580086543
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	



www.blauer-engel.de/uz176



CERTIFIED BY SCS Global Services



www.realwood.eu

CE
06
Boen AS
Topstøtten 420-426, 4258 Trondheim, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017-10 and EN 14342:2013 9-23 mm total thickness, parquet for indoor use.
DOP 4658, H6 0765
DK-16, EI, density ~ 520kg/m³ thermal conductivity ~ 0.14 W/mK

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.