




Chêne Transparent Vivo

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10037328	Chanfrein	chanfreiné - 2 côtés	Teneur en humidité	5-9%
Bois	Chêne	Nombre de parements aboutés	1	Classement feu (Flottante)	Dfl-s1
Classement	Vivo	Structure de la surface	poncé	Classement feu (Collée)	Cfl-s1
Type de produit	parquet 3 couches	m² par colis	3,19	Teneur en formaldéhyde	E 1
Format	Lame 181 14 mm	Lames par colis	8	Teneur en PCP	NPD
Dimensions	14 x 181 x 2200 mm	Poids par colis (kg)	23	Valeur de dureté Brinell (N/mm²)	38
Épaisseur du parement	3,5 mm	m² par palette	127,6	Résistance à la rupture	NPD
Matériau du lattage médian	Fichte / Tanne / Sapin	Cartons par palette	40	Conductivité thermique W/(m*K)	0,13
Assemblage	5G® Click	Poids par palette (kg)	920,0	Résistance thermique (m²*K)/W	0,11
Chauffage au sol	très approprié	EN Norm	EN 13489	Performance antidérapante (CE)	USRV 33
Finition	Live Matt	FSC claim	origine contrôlée	Performance antidérapante (DIN)	R9
Aspect	central	Classe d'usage	Classe 1	Code EAN	7035580091721
Teinte	Transparent	Densité	>= 500kg/m³		



Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.