



产品详情/技术特性

产品代码	10037357 (EIGD35FD)	倒角	2V 倒角	水分含量	5-9%
木材	CORE	表层开槽数	1	防火等级	Cfl-s1
等级	Andante	表面结构	无拉丝	甲醛含量	E1
产品类别	3层复合地板	每箱平方米	3,19	五氯苯酚含量	NPD
规格	14mm 普莱克 181	每箱板数	8	布氏值	38
尺寸	14 x 181 x 2200 mm	每托盘重量(公斤)	27	收缩和膨胀	
表层厚度	3,5 mm	每托盘平方米	127,6	断裂强度	NPD
芯材	云杉 / 云杉	每托盘箱子数量	40	导热系数(W/(m*K))	0,13
连接	5G 锁扣	每托盘重量(公斤)	1080	热阻(m ² *K)/W	0,11
地暖系统	适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 33
表面处理	哑光漆面	FSC 标准	controlled sources	防滑性能(DIN)	R9
外貌	金色地板	性能分类	Class 1	诺布数	53111058
颜色	Transparent	密度	>= 500kg/m ³	EAN代码	7035580091684



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。