

Acero canadese Transparent Andante

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10041686	**Struttura**	levigato	**Umidità residua**	5-9%
Legno	Acero canadese	**Bisellatura**	senza bisellatura	**Densità**	>= 500kg/m³
Scelta	Andante	**Tavole con massello giuntato**	0	**Classe fuoco (Flottante)**	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	**Aspetto**	molto chiaro	**Classe fuoco (Incollata)**	Dfl-s1
Gruppo	14 x 215 x 2200 mm	**Stile**	Nordic	**Contenuto di formaldeide**	E 1
Formato	3-strip 14 mm	**m² per pacco**	2,84	**Contenuto PCP**	NPD
Dimensioni	14 x 215 x 2200 mm	**Tavole per pacco**	6	**Durezza Brinell (N/mm²)**	40
Spessore massello	3,5 mm	**Peso per pacco (kg)**	21,8	**Resistenza allo strappo**	NPD
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	**m² per pallet**	142	**Conducibilità termica W/(m*K)**	0,13
Incastro	5G® Click	**Pacchi per pallet**	50	**Resistenza termica (m²*K)/W**	0,11
Riscaldamento a pavimento	parzialmente adatto	**Peso per pallet (kg)**	1090,0	**Classe d'utilizzo**	Classe 1
Trattamento	Live Matt	**EN Norm**	EN 13489	**Caratteristiche antiscivolo**	USRV 33
Colore	Transparent	**FSC claim**	origine controllata	**Codice EAN**	7035580185437

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure