



Rovere Sbiancato Andante

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| Codice articolo | 10041714 (EIGL32TD) | Struttura | Liscio | Umidità residua | 5-9% |
| Legno | Rovere | Bisellatura | senza bisellatura | Densità | >= 500kg/m³ |
| Scelta | Andante | Tavole con massello giuntato | 0 | Classificazione reazione al fuoco | Dfl-s1 |
| Tipo prodotto | parquet a 3 strati | Aspetto | Pavimenti Chiari | Contenuto di formaldeide | E 1 |
| Gruppo | 14 mm Multilama 14mm Multilama 3-Strip | Stile | Nordic, Classic | Contenuto PCP | NPD |
| Formato | 14mm Multilama 3-Strip | m² per pacco | 2,84 | Durezza Brinell (N/mm²) | 38 |
| Dimensioni | 14 x 215 x 2200 mm | Tavole per pacco | 6 | Resistenza allo strappo | NPD |
| Spessore massello | 3,5 mm | Peso per pacco (kg) | 21 | Conducibilità termica W/(m*K) | 0,13 |
| Controbilanciatura | Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso | m² per pallet | 142 | Resistenza termica (m²*K)/W | 0,11 |
| Incastro | 5G Click | Pacchi per pallet | 50 | Classe d'utilizzo | Classe 1 |
| Riscaldamento a pavimento | molto idoneo | Peso per pallet (kg) | 1050 | Caratteristiche antiscivolo | USRV 33 |
| Trattamento | Vernice Live Matt Sbiancato | EN Norm | EN 13489 | Codice EAN | 7035580184003 |
| Colore | Sbiancato | FSC claim | origine controllata | | |



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure