



Rovere Finale Live Pure

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10041790 (EIGLT3TD)	Struttura	Liscio	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	Spigolo vivo	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Finale	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	14 mm Multilama 14mm Multilama 3-Strip	Stile	Nordic, Rustic, Classic	Contenuto PCP	NPD
Formato	14mm Multilama 3-Strip	m² per pacco	2,84	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	14 x 215 x 2200 mm	Tavole per pacco	6	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	21	Conducibilità termica W/(m*K)	0,13
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	142	Resistenza termica (m²*K)/W	0,11
Incastro	5G Click	Pacchi per pallet	50	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	1050	Caratteristiche antiscivolo	USRV 89
Trattamento	Vernice Live Pure	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580186960
Colore		FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure