



Chêne Transparent Sport

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10041900 (EIALSTTY)	Chanfrein	sans chanfrein	Teneur en humidité	5-9%
Bois	Chêne	Nombre de parements aboutés	0	Classe de protection contre les incendies	Dfl-s1
Classement	Sport	Structure de la surface	poncé	Teneur en formaldéhyde	E 1
Type de produit	Parquet sportif	m² par colis	1,89	Teneur en PCP	NPD
Format	Actiflex	Lames par colis	4	Valeur de dureté Brinell (N/mm²)	38
Dimensions	21 x 215 x 2200 mm	Poids par colis (kg)	20,05	Rétrécissement et gonflement	
Épaisseur du parement	3,5 mm	m² par palette	68,04	Résistance à la rupture	NPD
Matériau du lattage médian	Fichte / Tanne / Sapin	Cartons par palette	36	Conductivité thermique W/(m*K)	
Assemblage	5G Click	Poids par palette (kg)	721,8	Résistance thermique (m²*K)/W	
Chauffage au sol	conditionnellement approprié	EN Norm	EN 13489	Performance antidérapante (CE)	
Finition	Vernis T79 Sport	FSC claim	FSC™ Mix 70%	Performance antidérapante (DIN)	
Aspect	Parquets dorés	Classe d'usage	Classe 1	Code EAN	7035580185116
Teinte	Transparent	Densité	>= 500kg/m ³		



CERTIFIED BY SCS Global Services



www.realwood.eu



www.blauer-engel.de/uz176



Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.