



Ek Transparent Sport

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10041900 (EIALSTTY)	Fasning	utan fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytstruktur	oborstad	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Sport	Antal slitsade toppskikt	0	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	sportgolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	Actiflex	m² per paket	1,89	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	21 x 215 x 2200 mm	Brädor per paket	4	Brinell tal (N/mm²)	38
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	20,05	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	68,04	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	
Sammansättning	5G Click	Paketer per pall	36	Värmebeständighet (m²K)/W	
Golvvärme	Lämpligt	Vikt per pall (kg)	721,8	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	T79 sportlack	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	
Färg	Transparent	FSC claim	FSC™ Mix 70%	GTIN kod	7035580185116



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.