# 栎木 烟熏 Andante

产品详情/技术特性

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品代码 | 10042005 / EEG833FD | 倒角 | 2V 倒角 | 水分含量 | 5-9% |
| 木材 | 栎木 | 表层开槽数 | 2 | 防火等级 | Dfl-s1 |
| 等级 | Andante | 表面结构 | 拉丝 | 甲醛含量 | E1 |
| 产品类别 | 3层复合地板 | 每箱平方米 | 3,04 | 五氯苯酚含量 | NPD |
| 规格 | 14mm 普莱克 138 | 每箱板数 | 10 | 布氏值 | 38 |
| 尺寸 | 14 x 138 x 2200 mm | 每箱重量（公斤） | 23,5 | 收缩和膨胀 | |
| 表层厚度 | 3,5 mm | 每托盘平方米 | 127,68 | 断裂强度 | NPD |
| 芯材 | 云杉 / 云杉 | 每托盘箱子数量 | 42 | 导热系数(W/(m*K) | 0,129 |
| 连接 | 5G 锁扣 | 每托盘重量（公斤） | 987 | 热阻(m2*K)/W | 0,109 |
| 地暖系统 | 适用 | EN 规范 | EN 13489 | 防滑性能（CE） | USRV 91 |
| 表面处理 | 纯臻漆面 | FSC 标准 | controlled sources | 防滑性能（DIN） | R11 |
| 外貌 | 深色地板 | 性能分类 | Class 1 | 诺布数 | |
| 颜色 | | 密度 | >= 500kg/m³ | EAN代码 | 7035580184423 |

www.realwood.eu

www.blauer-engel.de/uz176

CE

06

Boen AS

Topdalsveien 406-408, 4658 Tvelt, Norway

Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness
parquet for indoor use

DOP 4658, NB 0766

Dfl-sl; El; density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0.14 W/mK

木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得稍暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。