

Artikelnummer 10042201 (EIGVV2FD) Produktname Weiß **Feuchtigkeitsgehalt** 5-9% geschliffen Dichte kg/m³ Holzart Fiche Oberflächenstruktur $>= 500 kg/m^3$ Sortierung Vivo gefast 2V Brandverhalten Cfl-s1 Anzahl fallende Längen pro Produkttyp 3-Schicht-Parkett Formaldehydabgabe E 1 **Paket** 14mm Landhausdiele Gehalt an Pentachlorphenol Helle Holzböden NPD Dielenformat Farbe Abmessungen 14 x 209 x 2200 mm m² pro Karton 2,76 Brinellhärte (N/mm²) 38 Deckschicht-Stärke 3.5 mm Bruchfestigkeit NPD Elemente pro Karton 6 Fichte / Tanne / Fichte Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) Mittellage/ Unterlage Gewicht pro Karton (kg) 21,5 0,129 / Tanne Wärmedurchlasswiderstand Verbindung 5G Click 138 0,109 m² pro Palette (m2*K)/W

50

1075

EN 13489

Kartons pro Palette

Gewicht pro Palette (kg)





Beanspruchungsklasse

Rutschverhalten

EAN-Code



7035580191056

Klasse 1

USRV 33

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.



Fußbodenheizung

Holzherkunft

Oberflächenbehandlung

gut geeignet

Live Matt Lack

kontrollierte Herkunft