

## 栎木 White Vivo

## 产品详情/技术特性

产品代码	10042201 (EIGVV2FD)	倒角	2V 倒角	水分含量	5-9%
木材	栎木	表层开槽数	1	防火等级	Cfl-s1
等级	Vivo	表面结构	无拉丝	甲醛含量	E1
产 <b>品</b> 类别	3层复合地板	每箱平方米	2,76	五氯苯酚含量	NPD
规格	14mm 普莱克 Castle	毎箱板数	6	布氏值	38
尺寸	14 x 209 x 2200 mm	毎箱重量(公斤)	21,5	收缩和膨胀	
表层厚度	3,5 mm	毎托盘平方米	138	断裂强度	NPD
芯材	云杉 / 云杉	毎托盘箱子数量	50	导热 <b>系数(W/(m*K)</b>	0,129
连接	5G 锁扣	毎托盘重量(公斤)	1075	热阻(m2*K)/W	0,109
地暖系统	适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 33
表面处理	哑光漆面	FSC 标准	controlled sources	防滑性能(DIN)	R9
外貌	浅色地板	性能分类	Class 1	诺布数	56759500
颜色	White	密度	>= 500kg/m³	EAN代码	7035580191056
















木材是大自然的产物-每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此,图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意,暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引,深色的木材种类会变得更金黄色调,而浅色的木材种类会变得稍暗。裂开的木节用腻子填充,因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。

