

Artikelnummer	10109199 (ASBASTSY)	Produktname		Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Esche	Oberflächenstruktur	ungebürstet	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³
Sortierung	Sport	Fase	scharfkantig	Brandverhalten	Dfl-s1
Produkttyp	Sportboden	Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
Dielenformat	Boflex	Farbe	Helle Holzböden	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Abmessungen	30 x 137 x 2200 mm	m² pro Karton	1,81	Brinellhärte (N/mm²)	36
Deckschicht-Stärke	5,5 mm	Elemente pro Karton	6	Bruchfestigkeit	NPD
Mittellage/ Unterlage	Fichte / Tanne / Fichte / Tanne	Gewicht pro Karton (kg)	23,245	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	
Verbindung	Nut/Feder	m² pro Palette	88,69	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	
Fußbodenheizung	bedingt geeignet	Kartons pro Palette	49	Beanspruchungsklasse	Klasse 1
Oberflächenbehandlung	T79 Sport Lack	Gewicht pro Palette (kg)	11395	Rutschverhalten	
Holzherkunft	FSC™ Mix 70%	EN	EN 13489	EAN-Code	7035580192367



CE
de
Boen AS
Topdalsveien 426-428, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017-12 and EN 14342:2015 9,5-23 mm total thickness: parquet for indoor use
DOP 4658, NB 0766
Dfl-s1, E1, density => 500kg/m³ Thermal conductivity => 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.