

10114590 (SLGVZKWD) Fase Artikelnummer gefast 4V Feuchtigkeitsgehalt Eiche Holzart Sortierung Espressivo Produkttyp 3-Schicht-Parkett 14mm Landhausdiele Dielenformat Castle

14 x 209 x 2200 mm Fichte / Tanne - Fichte

/ Tanne 5G Click Verbindung Fußbodenheizung gut geeignet

Abmessungen Deckschicht-Stärke

Mittellage - Unterlage

Oberflächenbehandlung Live Natural Öl Goldene Holzböden Farbe

Produktname Epoca

Produktdetails / Technische Eigenschafte
--

5-9%

Oberflächenstruktur	tief gebürstet, handbearbeitet	Brandverhalten	Dfl-s1
Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
m² pro Karton	2,76	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Elemente pro Karton	6	Brinellhärte (N/mm²)	38
Gewicht pro Karton (kg)	21,5	Bruchfestigkeit	NPD
m² pro Palette	138	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,129
Kartons pro Palette	50	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,109
Gewicht pro Palette (kg)	1075	Rutschverhalten (CE)	USRV 55
EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	R10
Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EAN-Code	7035580199670
Beanspruchungsklasse	Klasse 1		



Dichte kg/m³





>= 500kg/m³







Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.

