



Chêne Antique Brown Espressivo

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10114592 (SNGVZKWD)	Chanfrein	chanfreiné - 4 côtés	5-9%
Bois	Chêne	Nombre de parements aboutés	1	Classe de protection contre les incendies
Classement	Espressivo	Structure de la surface	brossé en profondeur, travaillé à la main	Teneur en formaldéhyde
Type de produit	parquet 3 couches	m² par colis	2,76	Teneur en PCP
Format	14mm Lame extra large Castle	Lames par colis	6	Valeur de dureté Brinell (N/mm²)
Dimensions	14 x 209 x 2200 mm	Poids par colis (kg)	24	Rétrécissement et gonflement
Épaisseur du parement	3,5 mm	m² par palette	138	Résistance à la rupture
Matériau du lattage médian	Fichte / Tanne / Sapin	Cartons par palette	50	Conductivité thermique W/(m*K)
Assemblage	5G Click	Poids par palette (kg)	1200	Résistance thermique (m²K)/W
Chauffage au sol	très approprié	EN Norm	EN 13489	Performance antidérapante (CE)
Finition	Huilé Live Natural	FSC claim	origine contrôlée	Performance antidérapante (DIN)
Aspect	Parquets bruns	Classe d'usage	Classe 1	R10
Teinte	Antique Brown	Densité	>= 500kg/m³	Code EAN
				7035580199687



RPW513



Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.