

Eik Transparent Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10115368	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Animoso	Antall bord med delt toppsjikt	1	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	medium	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 x 181 x 2200 mm	Stil	Nordic, Rustic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	Plank 181 14 mm	m² per pakke	3,19	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	14 x 181 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	8	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	23	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,13
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,6	Varme motstand (m²K)/W	0,11
Låsesystem	5G® Click	Pakker pr. palle	40	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	920,0	Slipe motstand	USRV 91
Overflatebehandling	Live Pure™	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	53111058
Farge	Transparent	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580201311



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.