



## Eg Hvid Concerto Live Pure

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

<b>Artikelnummer</b>	10117155 (EBGL76TD)	<b>Overfladestruktur</b>	børstet	<b>Vandindhold</b>	5-9%
<b>Træsart</b>	Eg	<b>Fas</b>	uden fas	<b>Densitet kg/m<sup>3</sup></b>	>= 500kg/m <sup>3</sup>
<b>Sortering</b>	Concerto	<b>Antal brædder med delt slidlag</b>	0	<b>Brandbeskyttelsesklassificering</b>	Dfl-s1
<b>Produkt type</b>	3-lags parket	<b>Udseende</b>	Lyse gulve	<b>Indhold af formaldehyd</b>	E1
<b>Varegruppe</b>	14 mm Multistav 14mm Multistav 3-Strip	<b>Stil</b>	Nordic, Rustic, Classic	<b>PCP indhold</b>	NPD
<b>Format</b>	14mm Multistav 3-Strip	<b>m<sup>2</sup> pr. karton</b>	2,84	<b>Brinell værdi (N/mm<sup>2</sup>)</b>	38
<b>Dimensioner</b>	14 x 215 x 2200 mm	<b>Antal brædder pr. karton</b>	6	<b>Brudstyrke</b>	NPD
<b>Tykkelse slidlag</b>	3,5 mm	<b>Vægt pr. karton (kg)</b>	21	<b>Varmeledningsevne W/(m<sup>2</sup>K)</b>	0,13
<b>Kerne materiale</b>	Gran / Gran	<b>m<sup>2</sup> pr. palle</b>	142	<b>Termisk modstandsværdi (m<sup>2</sup>K)/W</b>	0,11
<b>Låsesystem</b>	5G Click	<b>Pakker pr. palle</b>	50	<b>Præstationsklassifikation</b>	Class 1
<b>Gulvvarme</b>	særdeles passende	<b>Vægt pr. palle (kg)</b>	1050	<b>Skridsikkerhed</b>	USRV 91
<b>Overfladebehandling</b>	Live Pure lak hvid	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>GTIN kode</b>	7035580200505
<b>Farve</b>	Hvid	<b>FSC claim</b>	controlled sources	<b>DB nr.</b>	1940216



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.