

# Rovere Pale White Vivo

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Codice articolo** | 10118937 | **Struttura** | spazzolato | **Umidità residua** | 5-9% |
| **Legno** | Rovere | **Bisellatura** | bisellato - 2 lati | **Densità** | >= 500kg/m³ |
| **Scelta** | Vivo | **Tavole con massello giuntato** | 2 | **Classe fuoco (Flottante)** | Dfl-s1 |
| **Tipo prodotto** | parquet a 3 strati | **Aspetto** | chiaro | **Classe fuoco (Incollata)** | Cfl-s1 |
| **Gruppo** | 14 x 138 x 2200 mm | **Stile** | Nordic, Rustic | **Contenuto di formaldeide** | E 1 |
| **Formato** | Plancia 138 | **m² per pacco** | 3,04 | **Contenuto PCP** | NPD |
| **Dimensioni** | 14 x 138 x 2200 mm | **Tavole per pacco** | 10 | **Durezza Brinell (N/mm²)** | 38 |
| **Spessore massello** | 3,5 mm | **Peso per pacco (kg)** | 25,5 | **Resistenza allo strappo** | NPD |
| **Controbilanciatura** | Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso | **m² per pallet** | 127,68 | **Conducibilità termica W/(m*K)** | 0,129 |
| **Incastro** | 5G® Click | **Pacchi per pallet** | 42 | **Resistenza termica (m²*K)/W** | 0,109 |
| **Riscaldamento a pavimento** | molto idoneo | **Peso per pallet (kg)** | 1071,0 | **Classe d'utilizzo** | Classe 1 |
| **Trattamento** | Live Pure™ | **EN Norm** | EN 13489 | **Caratteristiche antiscivolo** | USRV 91 |
| **Colore** | Pale White | **FSC claim** | origine controllata | **Codice EAN** | 7035580204305 |

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure