



Eik Nature Live Pure

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10118961 (EBL633FD)	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Nature	Antall bord med delt toppsjikt	2	Brannklasse	Cfl-s1
Produkttype	2-lags parkett	Utseende	Gyltne gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	10,5 mm Plank 10,5mm Plank Maxi	Stil	Nordic, Classic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	10,5mm Plank Maxi, høyre stav	m² per pakke	2,6	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	10,5 x 100 x 1000 mm	Antall bord pr. pakke	26	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	14,58	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,13
Kjernemateriale	/ Gran	m² pr. palle	83,2	Varme motstand (m²K)/W	0,08
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	32	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	velegnet	Vekt pr. palle (kg)	466,56	Slipe motstand	USRV 91
Overflatebehandling	Live Pure lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7611661189091



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.