



Eg Transparent Vivo

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10119080 (EBGDV3FD)	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	tosidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Vivo	Antal brædder med delt slidlag	1	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gylde gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke 181	Stil	Rustic	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke 181	m² pr. karton	3,19	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 181 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	8	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	27	Varmedningsevne W/(m²K)	0,13
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,6	Termisk modstandsværdi (m²K)/W	0,11
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	40	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	Egnet	Vægt pr. palle (kg)	1080	Skridsikkerhed	USRV 91
Overfladebehandling	Live Pure lak	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580203193
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	2028692



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.