

Eik India Grey Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10125294	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Animoso	Antall bord med delt toppsjikt	1	Brannklasse (Flytende)	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	mørk	Brannklasse (Limt)	Cfl-s1
Varegruppe	14 x 209 x 2200 mm	Stil	Rustic, Urban	Innhold av formaldehyd	E1
Format	Plank Castle	m² per pakke	2,76	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dimensjoner	14 x 209 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	6	Brinell verdi (N/mm²)	38
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	21,8	Bruddstyrke	NPD
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	138	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,129
Låsesystem	5G® Click	Pakker pr. palle	50	Varme motstand (m²K)/W	0,109
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	1090,0	Klassifisering bruksområde	Class 1
Overflatebehandling	Live Pure™	EN Norm	EN 13489	Slipes motstand	USRV 91
Farge	India Grey	FSC claim	controlled sources	Nobb nummer	54522345
				GTIN	7035580208556



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.