



Rovere Pale White Vivo

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10125655 (PIGDV6FD)	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 2 lati	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Vivo	Tavole con massello giuntato	1	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Chiari	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	14 mm Plancia Plancia 181 14 mm	Stile	Nordic, Rustic	Contenuto PCP	NPD
Formato	14mm Plancia 181	m² per pacco	3,19	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	14 x 181 x 2200 mm	Tavole per pacco	8	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	27	Conducibilità termica W/(m*K)	0,13
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	127,6	Resistenza termica (m²*K)/W	0,11
Incastro	5G@ Click	Pacchi per pallet	40	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	1080	Caratteristiche antiscivolo	USRV 91
Trattamento	Vernice Live Pure	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580209164
Colore	Pale White	FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure