



Dąb Basic

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10125684 (EIO2TK6D)	Wykończenie warstwy wierzchniej	nie szcziotkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	bez fazy	Gęstość	>= 500kg/m ³
Klasa drewna	Basic	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	2	Trudnopalność	Cfl-s1
Ilość warst	2-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi w odcieniu złota	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	12,5mm blaszka Traffic	Ilość m² w opakowaniu	2,24	Zawartość PCP	NPD
Wymiar deski	12,5 x 70 x 470 mm	Ilość desek w opakowaniu	68	Twardość w skali Brinell'a (N/mm²)	38
Grubość warstwy wierzchniej	5,5 mm	Waga opakowania (kg)	16,5	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	/ Świerk	Ilość m² na palecie	80,64	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,14
Połączenie	Zamek pióro-wpust	Ilość kartonów na palecie	36	Oporność cieplna (m²*K)/W	0,09
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	Waga palety (kg)	594	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Natural olejowosk	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USRV 59
Kolor		FSC claim	kontrolowane pochodzenie	EAN Code	7035580211396



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.