




Ek Basic

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10125684 / EIO2TK6D	Ytstruktur	oborstad	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Fasning	utan fas	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Basic	Antal slitsade toppskikt	2	Brandskydds klassificering	Cfl-s1
Produkt typ:	2-skikts trägolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Produkt grupp	12,5 mm Stav 12,5mm Stav Traffic	Stil	Rustic, Classic	PCP innehåll	NPD
Format	12,5mm Stav Traffic	m² per paket	2,24	Brinell tal	38
Dimensioner	12,5 x 70 x 470 mm	Brädor per paket	68	Brytpunkt	NPD
Slitskikts tjocklek	5,5 mm	Vikt per paket (kg)	16,5	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	0,14
Kärnmateriel	/ Gran	m² per pall	80,64	Värmebeständighet (m²*K)/W	0,09
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	36	Prestanda klassificering	Class 1
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	594	AAnti-glid prestanda	USRV 59
Behandling	Live Natural olja	EN Norm	EN 13489	GTIN kod	7035580211396
Färg		FSC claim	controlled sources		



www.blauer-engel.de/uz176



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.