



Eg Transparent Traditional

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10126731 (E1Y4KWD)	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	firesidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Traditional	ntal brædder med delt slidlag	0	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gyldne gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	15 mm Long plank Chaletino	Stil	Rustic	PCP indhold	NPD
Format	15mm Planke Chaletino	m² pr. karton	1,65	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	15 x 300 x 2750 mm	Antal brædder pr. karton	2	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	14	Varmeledningsevne W/(m²*K)	0,128
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	64,35	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,117
Låsesystem	Not/Fer	Pakker pr. palle	39	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	Egnet	Vægt pr. palle (kg)	546	Skridsikkerhed	USRV 59
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580210351
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	2112471



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.