栎木 White Traditional

产品详情/技术特性

产品代码	10126733 (EI1Y4MWD)	倒角	4V 倒角	水分含量	5-9%
木材	栎木	表层开槽数	0	防火等级	Dfl-s1
等级	Traditional	表面结构	无拉丝	甲醛含量	E1
产品类别	3层复合地板	每箱平方米	1,65	五氯苯酚含量	NPD
规格	15mm 普莱克 Chaletino	每箱板数	2	布氏值	38
尺寸	15 x 300 x 2750 mm	每箱重量(公斤)	14	收缩和膨胀	
表层厚度	3,5 mm	每托盘平方米	64,35	断裂强度	NPD
芯材	云杉 / 云杉	每托盘箱子数量	39	导热系数(W/(m*K)	0,128
连接	平扣	每托盘重量(公斤)	546	热阻(m2*K)/W	0,117
地暖系统	适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 59
表面处理	天然油面	FSC 标准	controlled sources	防滑性能(DIN)	R10
外貌	浅色地板	性能分类	Class 1	诺布数	55472824
颜色	White	密度	>= 500kg/m³	EAN代码	7035580210368

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu RW10-11

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tvelt, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness;
parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-sl; El; density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0.14 W/mK

木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得稍暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。