

Codice articolo	10126737 (EB1Y4KWD)	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Traditional	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	15 mm Lista lunga Chaletino	Stile	Rustic	Contenuto PCP	NPD
Formato	15mm Plancia Chaletino	m² per pacco	1,65	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	15 x 300 x 2750 mm	Tavole per pacco	2	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	14	Conducibilità termica W/(m*K)	0,128
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	64,35	Resistenza termica (m²*K)/W	0,117
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	39	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	546	Caratteristiche antiscivolo	USRV 45
Trattamento	Olio Live Natural	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580210429
Colore	Transparent	FSC claim	origine controllata		













Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

