



# 栎木 Transparent Traditional

产品详情/技术特性

|      |                     |           |                         |                         |               |
|------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 产品代码 | 10126737 (EB1Y4KWD) | 倒角        | 4V 倒角                   | 水分含量                    | 5-9%          |
| 木材   | 栎木                  | 表层开槽数     | 0                       | 防火等级                    | Dfl-s1        |
| 等级   | Traditional         | 表面结构      | 拉丝                      | 甲醛含量                    | E1            |
| 产品类别 | 3层复合地板              | 每箱平方米     | 1,65                    | 五氯苯酚含量                  | NPD           |
| 规格   | 15mm 普莱克 Chaletino  | 每箱板数      | 2                       | 布氏值                     | 38            |
| 尺寸   | 15 x 300 x 2750 mm  | 每箱重量(公斤)  | 14                      | 收缩和膨胀                   |               |
| 表层厚度 | 3,5 mm              | 每托盘平方米    | 64,35                   | 断裂强度                    | NPD           |
| 芯材   | 云杉 / 云杉             | 每托盘箱子数量   | 39                      | 导热系数(W/(m*K))           | 0,128         |
| 连接   | 平扣                  | 每托盘重量(公斤) | 546                     | 热阻(m <sup>2</sup> *K)/W | 0,117         |
| 地暖系统 | 适用                  | EN 规范     | EN 13489                | 防滑性能(CE)                | USRV 45       |
| 表面处理 | 天然油面                | FSC 标准    | controlled sources      | 防滑性能(DIN)               | R10           |
| 外貌   | 金色地板                | 性能分类      | Class 1                 | 诺布数                     | 55472805      |
| 颜色   | Transparent         | 密度        | >= 500kg/m <sup>3</sup> | EAN代码                   | 7035580210429 |



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。