

| Codice articolo              | 10126794 (EBG82KMD)                                 | Struttura                    | spazzolato              | Umidità residua                   | 5-9%          |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Legno                        | Rovere  | Bisellatura                  | bisellato - 4 lati      | Densità                           | >= 500kg/m³   |
| Scelta                       | Adagio  | Tavole con massello giuntato | 0                       | Classificazione reazione al fuoco | Dfl-s1        |
| Tipo prodotto                | parquet a 3 strati                                  | Aspetto                      | Pavimenti Dorati        | Contenuto di formaldeide          | E 1           |
| Gruppo                       | 14 mm Plancia<br>Herringbone Click                  | Stile                        | Nordic, Rustic, Classic | Contenuto PCP                     | NPD           |
| Formato                      | 14mm Plancia<br>Herringbone Click 138,<br>A-Plancia | m² per pacco                 | 0,95                    | Durezza Brinell (N/mm²)           | 38            |
| Dimensioni                   | 14 x 138 x 690 mm                                   | Tavole per pacco             | 10                      | Resistenza allo strappo           | NPD           |
| Spessore massello            | 3,5 mm  | Peso per pacco (kg)          | 11                      | Conducibilità termica W/(m*K)     | 0,143         |
| Controbilanciatura           | HDF / Peccio/Abete rosso                            | m² per pallet                | 46,55                   | Resistenza termica (m²*K)/W       | 0,098         |
| Incastro                     | 5G Click  | Pacchi per pallet            | 49                      | Classe d'utilizzo                 | Classe 1      |
| Riscaldamento a<br>pavimento | molto idoneo  | Peso per pallet (kg)         | 539                     | Caratteristiche antiscivolo       | USRV 45       |
| Trattamento                  | Olio Live Natural                                   | EN Norm                      | EN 13489                | Codice EAN                        | 7035580210573 |
| Colore                       | Transparent   | FSC claim                    | origine controllata     |                                   |               |













Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una fata campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

