



## Rovere Adagio

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

|                                  |  |                                     |                         |   |                         |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>Codice articolo</b>           | 10126798 (EBG82KND)                              | <b>Struttura</b>                    | spazzolato              | <b>Umidità residua</b>                        | 5-9%                    |
| <b>Legno</b>                     | Rovere   | <b>Bisellatura</b>                  | bisellato - 4 lati      | <b>Densità</b>                                | >= 500kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Scelta</b>                    | Adagio   | <b>Tavole con massello giuntato</b> | 0                       | <b>Classificazione reazione al fuoco</b>      | Dfl-s1                  |
| <b>Tipo prodotto</b>             | parquet a 3 strati                               | <b>Aspetto</b>                      | Pavimenti Dorati        | <b>Contenuto di formaldeide</b>               | E 1                     |
| <b>Gruppo</b>                    | 14 mm Plancia 14mm Plancia Herringbone Click 138 | <b>Stile</b>                        | Nordic, Rustic, Classic | <b>Contenuto PCP</b>                          | NPD                     |
| <b>Formato</b>                   | 14mm Plancia Herringbone Click 138, B-Plancia    | <b>m<sup>2</sup> per pacco</b>      | 0,95                    | <b>Durezza Brinell (N/mm<sup>2</sup>)</b>     | 38                      |
| <b>Dimensioni</b>                | 14 x 138 x 690 mm                                | <b>Tavole per pacco</b>             | 10                      | <b>Resistenza allo strappo</b>                | NPD                     |
| <b>Spessore massello</b>         | 3,5 mm   | <b>Peso per pacco (kg)</b>          | 11                      | <b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>          | 0,143                   |
| <b>Controbilanciatura</b>        | HDF / Peccio/Abete rosso                         | <b>m<sup>2</sup> per pallet</b>     | 46,55                   | <b>Resistenza termica (m<sup>2</sup>*K)/W</b> | 0,098                   |
| <b>Incastro</b>                  | 5G Click   | <b>Pacchi per pallet</b>            | 49                      | <b>Classe d'utilizzo</b>                      | Classe 1                |
| <b>Riscaldamento a pavimento</b> | molto idoneo                                     | <b>Peso per pallet (kg)</b>         | 539                     | <b>Caratteristiche antiscivolo</b>            | USRV 45                 |
| <b>Trattamento</b>               | Olio Live Natural                                | <b>EN Norm</b>                      | EN 13489                | <b>Codice EAN</b>                             | 7035580210610           |
| <b>Colore</b>                    |  | <b>FSC claim</b>                    | origine controllata     |   |                         |



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure